

POSSIBILITÀ DI IMPIEGO

Questi altoparlanti per il montaggio a parete o soffitto sono stati realizzati per la sonorizzazione a bassa potenza. Sono adatti per la voce e per la musica di sottofondo. Il diffusore WS 10006A è adatto specialmente per l'impiego in impianti PA con uscita audio 100V.

AVVERTENZE

Questi altoparlanti corrispondono alla direttiva CE 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica e alla direttiva 73/23/CEE per apparecchi a bassa tensione.

- ° L'altoparlante è previsto solo per l'uso all'interno di locali asciutti. Temperatura di impiego ammessa fra 0 e 40 gradi C.
- ° Per la pulizia usare solo un panno morbido e asciutto; non impiegare in nessun caso prodotti chimici o acqua.
- ° Nel caso di uso improprio, di collegamenti errati o sovraccarico non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni.



Durante il funzionamento, sui collegamenti è presente una tensione pericolosa fino a 100V.

L'installazione deve essere eseguita solo da personale specializzato.

Proteggere i collegamenti liberi contro il contatto involontario.

Fare attenzione alla potenza corretta, per non rischiare di distruggere lo stadio finale dell'amplificatore.

APPLICATIONS

These ceiling mount or wall-mount speakers are designed for the PA applications of small power. They are suitable for speech and background music. The WS 1006A is especially designed for the use in PA systems operating with 100V line technique.

WARNING

These speakers are in accordance with directive 89/336/EEC for electromagnetic compatibility and in accordance with directive 73/23/EEC for low voltage.

- ° *The speaker is suitable for indoor use only. Admissible ambient temperature 0 - 40 C).*
- ° *For cleaning use a dry, soft cloth. Do not use any chemicals or water.*
- ° *If the speaker is used for purposes other than originally intended or if it is wrongly connected or over loaded, no liability can be assumed for any probable damage.*



During operation there is hazard of contact up to 100V at the supply line. Installation must only be done by authorized skilled personnel.

Connections which are not used must absolutely be insulated against contact.

Pay attention to the correct power matching. A wrong power matching destroys the power amplifier.

Dati tecnici / Specifications

Potenza nominale/Massima Rated/Maximum power	1.5 / 3.0 / 6.0 W
Risposta in frequenza Frequency response	160 - 20000 Hz
Sensibilità Sensitivity	93 dB
Pressione sonora massima Max SPL	100 dB (1W/1m)
Tensione di ingresso Input voltage	100V / 70V
Peso Weight	1,2 kg
Dimensioni Dimensions	210x210x85mm

